

ACABAMENTO ACRÍLICO LUMIPRO

CÓDIGO

REF: SP15800

Medidas: 5 Litros**Medidas da Caixa:** 28x20x30cm**Código de Barras:** 7898509285799**Quantidade:** Cxa. c/ 02 unidades contendo 5litros cada.**Código de Barras da Caixa:** 17898509285796**Peso Líquido:** 44352**Peso Bruto:** 5598999999999990**Classificação Fiscal:** 3402.90.39**Volume:** 16800**Composição:** Emulsão de polímeros acrílicos, solventes glicólicos, nivelantes, plastificante, água e aditivos antiderrapantes.**Indicação de Uso:** O LumiPro é um acabamento acrílico restaurável formulado com polímeros termoplásticos que possibilitam uma película protetora com durabilidade e resistência. Confere ação antiderrapante ao piso**EAN:** 7898509285799**Dun:** 17898509285796**Material:** Emulsão de polímeros acrílicos, solventes glicólicos, nivelantes, plastificante, água e aditivos antiderrapantes.**Bruto:** 5,4kg**Líquido:** 5,3kg**Dimensões:** 28 x 18,5 x 28,5cm**Especificações técnicas:** O LumiPro é um acabamento acrílico restaurável formulado com polímeros termoplásticos que possibilitam uma película protetora com durabilidade e resistência. Confere ação antiderrapante ao piso.**Quantidade por embalagem:** 2**Cubagem:** 21500cm³**Dimensões da embalagem:** 28 x 18,5 x 28,5cm**Aplicação:** Remover todos os acabamentos envelhecidos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando o removedor LimpiPro específico para este fim. Aplicar 2-4 camadas de LumiPro utilizando o mop aplicador específico. Em pisos porosos, utilizar antes selador. O tempo médio de secagem entre camadas é de 20 a 45 minutos, dependendo das condições climáticas. Rendimento 60 a 70m² por litro. Pode ser aplicado e mantido com máquinas HS, aumentando ainda mais sua resistência.**Paletização:** 176



linha completa



/superpro.bettanin

Acesse nosso site e veja mais detalhes: www.superprobettanin.com.br