

LUMISUPER ACABAMENTO ACRÍLICO

Acabamento acrílico a base de polímeros, desenvolvido para conferir alta resistência ao tráfego e riscos nos mais diversos tipos de pisos impermeáveis. Produto de fácil aplicação, possui de 18 a 23% de sólidos proporcionando brilho duradouro, alta resistência ao tráfego e efeito antiderrapante. Para melhor rendimento utilize rodo aplicador de cera. Piso deve estar completamente limpo e seco para cada aplicação. Não deve ser aplicado em dias úmidos ou chuvosos. **CÓDIGO**
REF: SP15820

Medidas: 5 Litros

Medidas da Caixa: 28x20x30cm

Classificação Fiscal: 3402.90.39

Volume: 16800

Composição: Emulsão de polímero acrílico, plastificante, água, nivelante, solvente glicólico, coadjuvantes, conservante e aditivos antiderrapantes.

Indicação de Uso: O LumiSuper alto trânsito é um acabamento acrílico para pisos de tráfego intenso, conferindo excelente resistência, dureza e durabilidade insuperáveis. Apresenta ação antiderrapante, realçando o aspecto natural do piso.

EAN: 7898509285812

Dun: 17898509285819

Material: Emulsão de polímeros acrílicos, solventes glicólicos, nivelantes, plastificante, água e aditivos antiderrapantes.

Bruto: 5,4kg

Líquido: 5,3kg

Dimensões: 28 x 18,5 x 28,5cm

Especificações técnicas: O LumiSuper alto trânsito é um acabamento acrílico para pisos de tráfego intenso, conferindo excelente resistência, dureza e durabilidade insuperáveis. Apresenta ação antiderrapante, realçando o aspecto natural do piso.

Quantidade por embalagem: 2 unidades

Cubagem: 21500cm³

Dimensões da embalagem: 28 x 18,5 x 28,5cm

Aplicação: O piso deve estar totalmente limpo, isento de acabamentos e sujidades em geral, e sem umidade. Para melhor proteção, durabilidade e brilho, aplicar 1-3 camadas de Selador, dependendo da porosidade do piso, ou aplicar diretamente o LumiSuper no piso, pois dispensa o uso do selador. Aplicar o LumiSuper puro,



em camadas finas e uniformes, com intervalo de 20 a 45 minutos entre as camadas. Rendimento médio 60 a 80m² por litro. Recomendamos 3 a 5 camadas, dependendo das condições do piso e do tráfego. Pode ser aplicado e mantido com máquinas de até 2500 RPM (HS e UHS), aumentando ainda mais sua resistência.

Paletização: 176

Validade: 24 Meses A Partir Da Data De Fabricação



linha completa



/superpro.bettanin

Acesse nosso site e veja mais detalhes: www.superprobettanin.com.br